

# Zertifikat

*Certificate*

**Registrier-Nr.**

*Registered No.*

**44 780 12 406747-003**

**Zeichen des Auftraggebers**  
*Customer's reference*

**Auftragsdatum**  
*Date of order*  
**16.09.2012**

**Aktenzeichen**  
*File reference*  
**HZP1208010**

**Prüfbericht Nr.**  
*Test report no.*  
**TRH2P1208011/01**

**Name und Anschrift  
des Auftraggebers**

**KBT nv  
Hemelrijken 8, 2890 Sint-Amands  
Belgium**

*Name and address of  
the customer*

**ist berechtigt, das unten  
genannte Produkt  
mit dem abgebildeten Zeichen  
zu kennzeichnen**



*is authorized to  
provide the product  
mentioned below with  
the mark as illustrated*

**Geprüft nach**

**EN 71-1:2011; EN71-2:2011  
EN 71-3/AC:2002+A1:2000; EN 71-8:2011**

*Tested in accordance with*

**Beschreibung des  
Produktes**  
(Details s. Anlage 1)

**Anbaurschen HDPE SLIDE 'reX' Typ 416.012**  
*Mounted slides HDPE SLIDE 'reX' Model 416.012*

*Description of product*  
(Details see Annex 1)

**TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Fachleiter Konsumgüter**

**Gültig bis/ Valid until: 18.10.2017**

**Essen, 19.10.2012**

**Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise**  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*

Typbezeichnung: 416.012  
Model:

Produktname: Anbaurutsche

Product name: Mounted slide

Beschreibung: Rutsche aus HDPE-Spritzguss in 10 verschiedenen Farben (rot; dunkelgrün; gelb; dunkelblau; braun; grau; limone (hellgrün); violette; turquoise; apfelgrün) als Wellenrutsche geformt, Materialstärke: 3,2 bis 4 mm. Einsitzteil mit 2 Bohrungen. Befestigung am Podest mit 2 versenkbaren Schrauben (Ø 5 bis 6 mm). Keine zusätzliche Verankerung / Befestigungen des Rutschenendes am Boden.  
Description:

*Slide made of injection moulded HDPE in 10 different colours (red; dark green; yellow; dark blue; brown; grey; lime green; purple; turquoise; apple green) formed as a wave slide. Thickness: 3.2 – 4 mm. Seat part with 2 holes. Mounted at the platform with 2 concealed screws with a diameter 5-6 mm. No additional anchoring / attachment of the bottom end of the slide to the ground.*

Technische Daten: Außenabmessungen: 2045 mm X 505 mm (L X B),  
Technical Data: Einbauhöhe: 1200 mm  
Längedes Rutschenfläche: 2270 mm,  
Gewicht: 7 kg

*External dimensions: 2045 mm X 505 mm (L X B)  
Installation height: 1200 mm  
Length of the sliding surface: 2270 mm  
Weight: 7 kg*

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:  
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Fachleiter Konsumgüter

